



# pHvir®

CONCIME MINERALE COMPOSTO



## CONCIME MINERALE COMPOSTO SOLUZIONE DI CONCIME NP 3-17

### Composizione:

Azoto (N) totale 3%

Azoto (N) ureico 3%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 17%

### Caratteristiche:

**PHVIR** grazie all'elevato potere acidificante, migliora e ottimizza il pH delle acque utilizzate per i trattamenti. L'acidificazione dell'acqua fino a valori di pH ottimali evita l'idrolisi alcalina e la riduzione di efficacia dei formulati utilizzati nella miscela.

**PHVIR** grazie alla specifica composizione svolge 5 importanti azioni:

- **Funzione Acidificante**
- **Funzione di Viraggio (SCALA COLORIMETRICA)**
- **Funzione Emulsionante**
- **Funzione Tensioattiva**
- **Funzione Nutritiva**



**PERICOLO**

**H314** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**P280** Indossare guanti/indumenti protetti/proteggere gli occhi/il viso

**P301+P330+P331** IN CASO DI INGESTIONE:

sciacquare la bocca.

**NON** provocare il vomito.

**P303+P361+P353** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.

**P304+P340** IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

**P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

**UFI:** XF0H-KYKV-UU1F-CFJY.

**Contiene:** Acido ortofosforico – CE n°: 231-633-2

### Dosi e modalità d'impiego:

| Dosi consigliate | 60-100 ml/hl |
|------------------|--------------|
|------------------|--------------|


I dosaggi sono variabili in funzione del pH e del contenuto in bicarbonati presenti. Facilità di utilizzo grazie allo specifico indicatore di viraggio contenuto all'interno, che permette di verificare direttamente il cambio del colore dell'acqua, fino al raggiungimento del colore ottimale ROSSO. Per dosaggi specifici si consiglia di rivolgersi al tecnico. Non miscelare con oli minerali. Eseguire saggi preliminari.

### Avvertenze:

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc...) la dose non deve superare i 100 g per 100 l di acqua (0,1%). Le applicazioni fogliari vanno effettuate nelle ore più fresche della giornata.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia. Immagazzinare con cura e attenzione, evitando stoccaggi precari.

### SCALA COLORIMETRICA



Fabbricante:

**ED&F  
MAN**

**ED&F MAN LIQUID  
PRODUCTS ITALIA srl**

Via Aldo Moro, 64 – Torre 1,  
40127 Bologna

Distributore:



**C.R.A. srl**

Via Prov. Cotignola, 22/2  
48022 Lugo (RA)

**Tanica Plastica HDPE 2**

**Tappo Plastica HDPE 2**

**Raccolta differenziata** Verificare la disponibilità del comune

**PESO NETTO 10 KG**